ZEOS-C

DETECTORES SADI

EN54-5 / EN54-7
CERTIFICADO

A gama de detectores ZEOS-C foi desenvolvida para ser exclusivamente compatível com os circuitos de deteção convencional da Global Fire Equipment disponíveis no seguinte equipamento:

- Centrais Convencionais: **ORION, ORION MINI, ORION EX** e **ORION-PLUS**.
- Módulos Endereçáveis de Monitorização de Zonas Convencionais: **QUAD-ZMU** e **ZMU**.

Os detectores ZEOS-C estão certificados nas Normas EN54-5 e EN54-7 de acordo com a tecnologia existente em cada modelo: Ótico de Fumo, Térmico ou Combinado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO	17-30V DC
CORRENTE - EM REPOUSO/ SURTO	Térmico: 7uA / Ótico: 33uA / Combinado: 35uA
CORRENTE - EM ALARME	4 mA - Alarme com LEDs ativos
SENSIBILIDADE	EN54-5 e/ou EN54-7
SECÇÃO DO CABO	0.5-2.5 mm²
TEMPOS: RESET/ ARRANQUE	20 segundos máximo
ÍNDICE PROTEÇÃO / COR / MATERIAL	IP20 / Branco / ABS
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% RH sem condensação
NORMAL / TEMP. DE FUNCIONAMENTO TRANSIENTE	0°C a 50°C / -10°C a 85°C
DIMENSÕES	100 (D) x 50 (A) mm com base
PESO	92g sem base e 144g com base
COMPATIBILIDADE	ORION, ORION MINI, ORION EX, ORION-PLUS, QUAD ZMU e ZMU

REFERÊNCIA

ZEOS-C-S	DETECTOR ÓTICO DE FUMO	1328-CPR-0705
ZEOS-C-H	DETECTOR TÉRMICO	1328-CPR-0706
ZEOS-C-SH	DETECTOR COMBINADO ÓTICO E TÉRMICO	1328-CPR-0704

CE

© 220818

Global Fire Equipment SA

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z
8150-016 São Brás de Alportel PORTUGAL

Telefone: (00351) 289 896 560 / **E-mail:** info@globalfire-equipment.com / **Web:** www.globalfire-equipment.com

GSS GROUP